

STANDARDY


☐ Konstrukce stavby

Základy

plošné na základové desce

Nosné sloupy

železobetonové

Nosné a obvodové stěny

tvárnice POROTHERM 30 AKU Z,
tvárnice POROTHERM 38 TBS Prof a tvárnice
POROTHERM 44 EKO+ Profi

Vnitřní příčkové zdivo

tvárnice POROTHERM 14 PROFI, POROTHERM 11,5
PROFI a POROTHERM 30 Profi

Stropy

železobetonové monolitické desky

Přizdívky a obezdívky,
výplňkové zdivo, atikytvárnice YTONG KLASIK a tvárnice YTONG
UNIVERSAL

Balkony

železobetonové monolitické

☐ Úpravy povrchů

Stěny vnitřní

omítky sádrové

Stěny vnější

silikon akrylátová omítka s perlínkou do lepidla a s
probarvenou omítkou

Podhledy

sádrokartonové + sádrová omítka

Podlahy

keramické dlažby a vinylové podlahy

Malby

bílé

Obklady

keramické

☐ Výplně otvorů

Okna

plastová, izolační trojsklo

STANDARDY



Vstupní dveře do bytů	budou splňovat $U = 1,02$
Vnitřní dveře	dřevěné typové nebo atypické do obložkových zárubní
Dveře balkónové	plastové, otvíravé sklopné
☐ <u>Vytápění a ohřev TUV</u>	hlavní zdroj pro vytápění objektu a přípravu TUV zásobníku jsou navrženy tepelná čerpadla země – voda SW 262H3, s teplovodním podlahovým vytápěním do všech místností a otopný žebřík v koupelně
☐ <u>Společné prostory</u>	
Zpevněné plochy	keramická dlažba
Schodiště	železobetonová monolitická, dvouramenné s mezipodestou
Osvětlení	s pohybovými čidly